

MODELE:

CDD10 CDD12 CDD15



AC

EPS
(opcja)

Model		CDD15 - I	CDD15 - II	CDD10 - III	CDD12 - III	CDD15 - III
Udźwig	Q (kg)	1500	1500	1000	1200	1500
Środek ciężkości ładunku	C (mm)	600	600	500	500	600
Odległość od grzbietu widel do osi koła	X (mm)	677	677	795	795	795
Wysokość widel, opuszczonych	H13(mm)	70	70	70	70	70
Rozmiar opon, przód	mm	ø 250x70	ø 250x70	ø 250x70	ø 250x70	ø 250x70
Rozmiar opon, tył	mm	ø 80x84	ø 80x84	ø 98x82	ø 98x82	ø 98x82
Wielkość kółek podporowych	mm	ø 150x60	ø 150x60	ø 150x60	ø 150x60	ø 150x60
Liczba kół (x = napędowe)		1x+1/4	1x+1/4	1x+1/2	1x+1/2	1x+1/2
Wysokość konstrukcyjna masztu	H1 (mm)	1805/2055/2205/2305/2120/2280/2480			2145/1895/2145/2295	
Wolny skok (opcja)	H2 (mm)	1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940			-	
Maksymalna wysokość podnoszenia	H3 (mm)	2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600			1600/2500/3000/3300	
Wysokość masztu przy pełnym wysunięciu	H4 (mm)	3025/3525/3825/4025/5080/5560/6160			2145/3145/3645/3995	
Wysokość dyszla w pozycji do jazdy min./maks.	H14 (mm)	670/1300	670/1300	670/1300	670/1300	670/1300
Długość całkowita	l1 (mm)	1980	1980	2015	2015	2095
Długość całkowita do grzbietu widel	l2 (mm)	915	915	890	890	970
Szerokość całkowita	B1 (mm)	1170-1560	1170-1560	1182-1582	1182-1582	1182-1582
Wymiary widel	s/e/l (mm)	35/100/1070(1150)			35/100/1070(1150)	
Rozstaw zewnętrzny widel	B2 (mm)	200-800	200-800	200-800	200-800	200-800
Szerokość korytarza roboczego dla palety 800 x 1200 wzdłużnie	A1 (mm)	2465	2465	2420	2420	2500
Promień skrętu	W1 (mm)	1610	1610	1575	1575	1655
Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku	Km/h	5,8/6	5,8/6	5,3/5,6	5,3/5,6	5,8/6 (AC)
Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku	m/s	0-0,12/0-0,19	0,11/0,14	0,06/0,13	0,06/0,13	0,06/0,13
Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku	m/s	0-0,35/0-0,12	0,12/0,12	0,13/0,10	0,13/0,10	0,13/0,10
Napięcie baterii, pojemność znamionowa K _s	V/Ah	24/300	24/240	24/120	24/120	24/200
Masa baterii	kg	260	220	90	90	160
Rozmiar baterii	mm	675x254x500	675x254x500	753x178x240	753x178x240	800x254x320
Masa eksploatacyjna (z baterią)	kg	1090/1210/1230/1250 1415/1460/1500	1040/1160/1170/1200 1375/1410/1450	760/780/800	780/800/820	940/960/980

